

hydronic**Scheda Tecnica FG Classic
Frigogasatore domestico**

Descrizione	Modello	
	L	Top
Tensione di alimentazione monofase +/- 10% 50-60 [hz]	230 [V]	230 [V]
Assorbimento max	110 [W]	110 [W]
Temp. amb. di esercizio [°c] um. rel. 80% min max	10 - 28 [°C]	10 - 28 [°C]
Compressore ermetico alternativo	75 [W]	75 [W]
Gas refrigerante r134a	48 [g]	48 [g]
Condensazione aria ventilata	Si	Si
Sistema di gasatura	Miscelazione Diretta	-
Temp. ingresso acqua max	25 [°C]	25 [°C]
Produzione acqua fredda - fredda gasata(t. amb. 25 [°c] 80% u.r.)	10 [l/h]	10 [l/h]
Pressione di esercizio dinamica min-max	1,5 - 3,5 [bar]	1,5 - 3,5 [bar]
Produzione acqua fredda liscia	Accumulo	Accumulo
Elettrovalvola di sicurezza antiallagamento all'ingresso dell'acqua	Si	Si
Pressione di esercizio co ₂ min - max	2 - 3,5 [bar]	-
Peso netto (escluso accessori base a corredo)	14 [kg]	14 [kg]
Peso lordo (con accessori base a corredo e imballo)	15 [kg]	15 [kg]
Dimensioni erogatore lpxh [mm]	265x365x360h	265x365x360h
Dimensioni imballo lpxh [mm]	360x530x470h	360x530x470h
Temperatura di stoccaggio min-max	2 - 35 [°C]	2 - 35 [°C]
Livello pressione sonora	52 [db(A)]	52 [db(A)]
Livello potenza sonora	63 [db(A)]	63 [db(A)]
Grado di protezione	IP 33	IP 33

ACCESSORI BASE A CORREDO DI TUTTI I MODELLI

n° 1 cavo alim. elettrico 2 [m], n° 1 tubo allacciamento acqua 6x4 3 [m], n° 1 tubo allacciamento co₂ 4x2 2 [m], n° 1 raccordo diritto maschio cil. per tubo 6x1/4, n° 1 raccordo gomito codolo 6x6, n°1 raccordo pressblock 3/4x1/4, n°1 raccordo diritto maschio cil. 6x3/8, vaschetta raccogli gocce, riduttore pressione h₂o