

hydronic**Scheda Tecnica HydroBlu SL
apparecchio domestico sottolavello**

Descrizione	Modello	
	Top	NF
Tensione di alimentazione monofase +/- 10% 50-60 hz	230 V	230 V
Assorbimento max	280 W	80 W
Temperatura di esercizio - um. rel. 80% min - max	10 - 28 °C	10 - 28 [°C]
Compressore ermetico alternativo	60 W	60 W
Gas refrigerante R134A	48 g	48 g
Condensazione aria ventilata	SI	SI
Pompa acqua	membrana	/
Sistema di gasatura	saturatore	/
Temperatura ingresso acqua max	25 °C	25 [°C]
Temperatura acqua erogata regolabile min - max	5 - 13 °C	5 - 13 [°C]
Produzione acqua fredda - fredda gasata (t. amb. 25 c° 80% u.r.)	16 l/h	16 l/h
Erogazione acqua istantanea a 4,5 bar	3 l/min	3 l/min
Pressione di esercizio dinamica min-max	1,5 - 4,5 bar	1,5 - 4,5 [bar]
Accumulatore acqua fredda/gasata interno in acciaio inox aisi 316 l	4 l	/
Produzione acqua fredda	Scambio rapido serpentina	Scambio rapido serpentina
Elettrovalvola di sicurezza antiallagamento all'ingresso dell'acqua	Inclusa	Inclusa
Pressione di esercizio CO ₂ min - max	3,5 - 5,5 bar	/
Peso netto (escluso accessori base a corredo)	22,1 kg	19,3 kg
Peso lordo (con accessori base a corredo e imballo)	24,1 kg	21,3 kg
Dimensioni erogatore LxPxH mm	280x380x420h	280x380x420h
Dimensioni imballo LxPxH mm	360x530x470h	360x530x470h
Temperatura di stoccaggio min - max	2 - 35 °C	2 - 35 °C
Regolazione temperatura acqua calda min - max	/	/
Livello pressione sonora	49 dB A	43 dB A
Livello potenza sonora	63 dB A	56 dB A
ACCESSORI BASE A CORREDO		

N° 1 Cavo Alim. Elettrico 2 [m], N° 1 Tubo Allacciamento Acqua 8x6 3 [m], N° 1 Raccordo Diritto Maschio Cil. per Tubo 8x3/8, N°1 Raccordo Gomito Codolo 8-8, N°1 Raccordo PressBlock 3/4x1/4, N°1 Raccordo Diritto Maschio Cil. 8x1/4, Vaschetta Raccogli Gocce